



Pixel

Orné d'un éclat de carrés dégressifs, le film décoratif Pixel personnalise vos vitrages ou cloisons.

Garantie
[Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »](#)

Classement au feu
M1

Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	
Absorption énergie solaire	
Transmission énergie solaire	
Type de Pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 mètres m
Composition du film	PET
Épaisseur	40 µ
Couleur depuis l'extérieur	DEPOLI

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*


Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5m².

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.