STRUCTUR

FILMS DESIGN

Décoratif Lignes

Structur

Le film décoratif Structur personnalise vos vitrages ou cloisons. Il présente une alternance de lignes dépolies de 35 mm et de 5 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 5 mm.

Garantie
Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »

Classement au feu
M1

Stockagede-5°C à +40°C
3 ANS

NormeREACHRoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un filmappliqué surunvitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	
Absorption énergie solaire	
Transmission énergie solaire	
Type de Pose	Intérieur
Longueur du rouleau	50 mètres m
Composition du film	PET
Épaisseur	40 µ
Couleur depuis l'extérieur	DEPOLI

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.